



GS 3/50 OPT W&D MFS

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- DISEÑO INDUSTRIAL MODERNO
- CARRO FUERTE Y LIGERO CON MAYOR MANIOBRABILIDAD EN CUALQUIER TIPO DE SUELO
- RUEDAS GRANDES CON FRENSOS
- DIMENSIÓN COMPATIBLE CON ANCHO DE PUERTAS
- MOTOR DE DOS ETAPAS
- MEJOR SELLADO DEL CABEZAL GRACIAS A LA EXCLUSIVA JUNTA
- CONFIGURACIONES MODULARES PARA RECOGER SÓLIDOS DIRECTAMENTE EN EL DEPÓSITO CON UN CONO DE TRANSPORTADOR CICLÓNICO, POLVO FINO EN BOLSA DE MICROFIBRA DE ALTA RESISTENCIA O LÍQUIDOS CON UNA PARADA MECÁNICA CUANDO EL DEPÓSITO ESTÁ LLENO
- SACUDIDOR DE FILTRO MANUAL

GS 3/50 OPT W&D MFS

ASD013653

Código

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso		POLVO / LÍQUIDOS
Número de fases		monofásico
Voltaje	V	220-240 / 50-60
Nº y tipo de motor		3x2 etapas
Potencia	W	2900 - 3300 máx.
Depresión	mmH ₂ O	2300
Caudal	m ³ /h	600
Capacidad del depósito	l	50
Diámetro de entrada	mm	60
Superficie filtrante	cm ²	12000 + 2200
Nivel sonoro	dB(A)	76
Dimensiones (LxAxH)	mm	580x700x1150
Peso	kg	68

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: FTDP88585
FILTRO PRINCIPAL DE
POLIÉSTER 12.000 cm²



CÓDIGO: FTDP00223
PREFILTRO DE
POLICARBONATO



CÓDIGO: FTDP00553
CARTUCHO HEPA H14
2.200 cm²



CÓDIGO: PMVR06689
CONO RECOGIDA POLVO



CÓDIGO: KTRI04157
KIT CONO RECOGIDA
LÍQUIDOS



CÓDIGO: -
BOLSA TEJIDO CLASE M



ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro rejilla	FTDP28755	Kit accesorios multiuso entrada Ø38-60 mm (3 m)	PMDT01227
Disco de bloqueo	MPVR28723	Kit accesorios multiuso entrada Ø50-60 mm (4 m)	PMDT01228
Filtro estrella clase M 12.000 cm ² - resistente 150°C	KTRI02483	Kit accesorios antiestáticos entrada Ø50-60 mm	PMDT01192
Cartucho de poliéster lavable 3.000 cm ²	FTDP44260	Kit accesorios resistentes al aceite Ø38-60 mm (4 m)	PMDT00928
Bolsa microfibra 10 uds.	KTRI05204	Kit accesorios antiestáticos Ø38-60 mm	PMDT00326

IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
T. 937 530 206 | info@ipcworldwide.com | www.ipcworldwide.com/es